



REF DE-12703-S

(IPNXXXXXX)

7 Fr. 3 Lumen

16 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

Dreilumiger ZVK

Inhalt:

- 1: Dreilumiger Katheter: 7 Fr. (2,5 mm AD) x 16 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 45 cm (17-3/4 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 8,5 Fr. (2,8 mm) x 10,2 cm
- 3: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.



CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen	Vorfüllvolumen* (ml)	Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)
Distal (16 Ga.)	0.4	2947
Medial (18 Ga.)	0.4	1552
Proximal (18 Ga.)	0.4	1702

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.
† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

EU Authorized Representative and Importer:

Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland



Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Product of xxx
Packaged in xxx

LOT Lot Number

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(17)YYMMDD
(11)YYMMDD
(10)Lot Number

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL054082 R02 (2024-10)



7 Fr. 3 Lumen

16 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-12703-S

Dreilumiger ZVK

