



REF DE-25855-S

8,5 Fr. 5 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

# Arrowg+ard Blue fünfлумiger ZVK

**Inhalt:**

- 1: Arrowg+ard Blue Fünfлумiger Katheter: 8,5 Fr. (3,0 mm AD) x 20 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 60 cm (23-5/8 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm
- 5: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

**Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. [www.teleflex.com/IFU](http://www.teleflex.com/IFU)**  
**Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet.**  
 Unterhalb von 25 °C lagern. Extreme Hitze über 40 °C vermeiden. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.  
**Kontraindikationen: Der Arrowg+ard Blue antimikrobielle Katheter ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfamedikamenten kontraindiziert.**

**Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.**



CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen	Vorfüllvolumen* (ml)	Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)
Distal (16 Ga.)	0.63	2689
Medial 1 (14 Ga.)	0.78	4748
Medial 2 (18 Ga.)	0.38	888
Medial 3 (18 Ga.)	0.40	1013
Proximal (18 Ga.)	0.42	988

\* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehöreile ein.  
 † Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

EU Authorized Representative and Importer:  
**EC REP** Teleflex Medical  
 IDA Business and Technology Park  
 Dublin Road, Athlone  
 Co. Westmeath, Ireland  
 2797

Arrow International LLC  
 Subsidiary of Teleflex Incorporated  
 3015 Carrington Mill Blvd.  
 Morrisville, NC 27560 USA

**Teleflex®**  
[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

LBL054623 R01 (2023-11)

LOT



8,5 Fr. 5 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-25855-S

Arrowg+ard Blue fünfлумiger ZVK